

Mangueira 100R12 (4 tramas)

Conforme Norma ISO 3862 / Norma EN 856 tipo R12 / Norma SAE J517 tipo SAE 100R12.

Tubo Interno :tubo sem costura de borracha sintética resistente a óleo

Reforço :4 espirais de aço de alta resistência.

Cobertura :borracha sintética negra resistente ao óleo, intempérie, abrasão e raios UV.

Fator de Segurança :4 : 1

Aplicação :fluidos hidráulicos à base de petróleo.


Temperatura de Utilização :- 40°C + 120°C (temperatura máxima recomendada para fluídos à base de água + 70°C; temperatura máxima recomendada para ar + 60°C).



Opções do produto

Diametro interno
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1.1/4
1.1/2
2

TERMACO



Soluções em Sistemas Hidráulicos

PORTO ALEGRE - RS
Rua Santos Dumont, 764
Bairro Floresta - CEP: 90230-240
Porto Alegre/RS
Fones: 55 (51) 3343.4647
vertice@termaco.ind.br

NOVO HAMBURGO - RS
Av. 1º de Março, 2720
Bairro Ouro Branco - CEP: 93320-010
Novo Hamburgo/RS
Fones: 55 (51) 3587.5002
termaco@termaco.ind.br

IÇARA - SC
Rodovia SC-445 , 1366
Bairro 1º de maio
CEP: 88820-000
Fone 55 (48) 3443-5251
sshidraulicos@termaco.ind.br